



Pinze per saldatura a elettrodo

Pinze portaelettrodo con corpo in ottone pressofuso e rivestimenti isolanti in materiali termoindurenti, ininfiammabili e anticalore. A norma EN60974-11 e Rohs

Pinze a bocca di caimano



cod	ciclo di lavoro al 60%	tipo	diam. elettrodi	mmq cavo	um	note
SACPIN006	150 A	Parva 2	2,0 + 3,2	16-25	nr	
SACPIN022	200 A	Perfecta 3	2,5 + 4,0	25-35	nr	
SACPIN045	250 A	Perfecta 5	3,2 + 5,0	35-50	nr	
TRAGB5153	250 A	Eagle 4	2,5 + 4,0	35-50	nr	
TRAGB5154	300 A	Eagle 5	3,2 + 5,0	50-70	nr	

Pinze a testina chiusa



cod	ciclo di lavoro al 60%	tipo	diam. elettrodi	mmq cavo	um	note
PIN059	150 A	Urania 3	2,0+3,2	16-25	nr	
PIN070	200 A	Urania 4	2,5+4,0	25-35	nr	
PIN081	250 A	Urania 5	3,2+5,0	35-50	nr	
PIN101	300 A	Urania 6	4,0+6,3	50-70	nr	
TRAGB5157	200 A	Tiger 4	2,5+4,0	25-35	nr	
TRAGB5158	250 A	Tiger 5	3,2+5,0	35-50	nr	
TRAGB5159	300 A	Tiger 6	4,0+6,3	50-70	nr	

Pinze portaelettrodo con cavo (assemblate)

Cavo pinza portaelettrodo assemblato pronto per l'uso, composto da pinza portaelettrodo a bocca di caimano, cavo di massa in gomma, spina volante maschio

cod	ciclo di lavoro al 60%	tipo	lung. mt.	um	note
	150 A	Pinza ø 2,0 + cavo 25 mmq + spina vm 25	3	nr	
			4	nr	
			5	nr	
	200 A	Pinza ø 2,5 + cavo 35 mmq + spina vm 50	3	nr	
			4	nr	
			5	nr	
	250 A	Pinza ø 3,2 + cavo 50 mmq + spina vm 50	3	nr	
			4	nr	
			5	nr	
	300 A	Pinza ø 4,0 + cavo 70 mmq + spina vm 70	3	nr	
			4	nr	
			5	nr	

Torçe ed elettrodi per scriccatura



Torçe Arcair® per scriccatura, complete di cavo 7 piedi (2,1 metri); su richiesta disponibili ricambi e consumabili (elettrodi).

cod	tipo impiego	modello	ø elettrodi	max amperag oio	portata aria m3/min.	um	note
	Leggero	K2000	5+6	450A	0,23	nr	
	Medio	K3000	5+10	600A	0,60	nr	
	Gravoso	K4000	5+13	1000A	0,79	nr	
	Molto gravos	K5000	5+16	1250A	0,85	nr	
		TRI-ARC 1/2"	13 mm.	2200A	1,1	nr	
		TRI-ARC 5/8"	16 mm.			nr	
		TRI-ARC 3/4"	19 mm.			nr	

Elettrodi non giuntabili

cod	dimensioni elettrodi	cf.	um	note
22-033-003	5/16" x 14 ø 8 mm	250	nr	
22-043-003	3/8" x 17ø 10 mm	250	nr	
22-053-003	1/2" x 17ø 13 mm	250	nr	
22-063-003	5/8" x 17ø 16 mm	250	nr	
22-082-003	3/4" x 17ø 19 mm	250	nr	

Su richiesta torçe per taglio subacqueo tipo Arcair Sea-Torch