







Accessori per saldatura e taglio

Carrelli portabombole

Carrelli su ruote gommata, con piastre o cinghie di serraggio.

Disponibili altri modelli mono e bi-posto con ruote pneumatiche, o gomma piena ø 450 o carrelli trasformabili su 4 ruote.

Carrelli a due posti

	codice	tipo bombole	manico telescopico	ø ruote	cassetta	dimensioni	peso	um	dove può essere fornito
	CAR034	5 lt. (+ad)		150		-	-	nr	<input checked="" type="checkbox"/> presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> nel resto d'Italia, con corriere
	CAR034A	5 lt. (+gpl)		150		670 x 560	-	nr	
	MG419	5 lt. (+ad)	manico telescopico	125	✓			nr	
	CAR014	14 lt.		200	✓	1000 x 600	12	nr	
	CAR014D	40 lt. (+gpl)		300	✓	1250 x 820	25	nr	
	CAR014B	40 lt. (+ad)		200	✓	1250 x 720	17	nr	

Carrelli a un posto

	codice	tipo bombole	trasf.	ø ruote	cassetta	dimensioni	peso	um	dove può essere fornito
	CAR032	14 lt.		150		1100 x 270		nr	<input checked="" type="checkbox"/> presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> nel resto d'Italia, con corriere
	CAR031	40 lt.		200		1250 x 450	10	nr	
	CAR031A2	40 lt. (trasformabile su 4 ruote)	trasf.	200		1250 x 450	14	nr	
	CAR031GPL	25 kg. gpl		200		1250 x 450	10	nr	

Rastrelliere

Rastrelliera modulare per ancorare singole bombole alle pareti.

codice	modello	um	dove può essere fornito
AIR.DRAS100	A 1 posto	nr	<input checked="" type="checkbox"/> presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> nel resto d'Italia, con corriere
AIR.DRAS200	A 2 posti	nr	
AIR.DRAS300	A 3 posti	nr	





Ø vedi anche box portabombole e cinghie di serraggio bombole nella sezione "Antinfortunistica e Sicurezza"

Chiavi per bombole



codice	descrizione	um	dove può essere fornito
VIA30358	Chiave fissa 25-28	nr	<input checked="" type="checkbox"/> presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> nel resto d'Italia, con corriere
HOL60160	Chiave a pipetta per bombola acetilene	nr	
VIA35503	Chiave regolabile a rullino (alte)	nr	



Utensili di utilità

codice	descrizione	um	note
TRAGB5209	Martellina pulisci scorie, in legno 	nr	
	Spazzola 4 ranghi in acciaio inox	nr	
IMASPA	Spazzola ricurva a mano, acciaio (ferro) 	nr	
	Pinza multiuso 8 posiz. pulisci ugelli	nr	

Rocchetti e adattatori porta bobine

codice	descrizione	um	note
HOLRO74-15SX	Rocchetto con perno per bobine da kg. 15 	nr	
HOLRO116-15SX	Rocchetto senza perno per bobine da kg. 5	nr	
INEPRME0400050	Adattatore per bobina K300 	nr	

Tubo retinato

codice	descrizione	conf	um	note
SOGNTR-6X12	Tubo retinato atossico 6 x 12	100	mt	
SOGNTR-8X14	Tubo retinato atossico 8 x 14	100	mt	
HOLHG5074/R	Tubo retinato 5x8 per ritorno acqua (rosso)	100	mt	
HOLHG5070/R	Tubo retinato 5x8 per mandata acqua (blu)	100	mt	

Vedi anche tubi retinati [A13 Gas Alimentari]

Controllo difettosità saldatura

Serie di prodotti spray per rilevare la difettosità in saldatura.

Si applica il pulitore per pulire la superficie; si applica il penetrante e si aspettano circa 15 minuti; si applica il rivelatore che evidenzia in superficie eventuali difetti (porosità, cricche)
Su richiesta disponibili anche liquidi in taniche.

codice	descrizione	conf	um	note
MUJWP22030	Spray pulitore (clear) 	6 pz	nr	
MUJWP22032	Spray penetrante (penetrant) rosso 	6 pz	nr	
MUJWP22034	Spray rivelatore (developer) bianco 	6 pz	nr	

Dispensori di calore (i salva-valvole)

Cool-gel termoidraulica, gel non tossico, non corrosivo spruzzato nelle in prossimità della zona di saldatura, disperde il calore del metallo provocato dal processo di saldatura (es. fiamma) e protegge e salva da danneggiamenti i dispositivi meccanici, pneumatici ed elettrici, riduce la deformazione di lamiere sottili; evaporazione naturale in 48 ore c.a.

Pasta dissipante del calore, protegge le guarnizioni e gli o-ring, con un reagente colorato che indica il superamento della temperatura di sicurezza.

codice	descrizione	um	note
MUJWP23016	Cool-gel, conf. 0,94 lt. con spruzzino	nr	
COR31009015	Pasta dissipante calore, conf. 310 gr., in tubetto 	nr	

Sbloccante spray

Sbloccante spray multiuso per sbloccare e sciogliere ruggine e incrostazioni su dadi, viti e bulloni; disossidare contatti elettrici ed elettronici; sgrassare e pulire superfici in metallo e non; proteggere dall'ossidazione

codice	descrizione	conf	um	note
SIL11710	Sbloccante, bombolina 400 ml. 	6 pz	nr	

Zincatura a freddo

Spray ecologico per la zincatura a freddo di qualsiasi metallo; disponibile su richiesta in formato liquido da 5 lt. e nella versione zinco tecnico resistenza termica 700 °C.



codice	descrizione	conf	um	note
MUJWP22005	Zincospray, bombolina 400 ml.	6 pz	nr	



Anti spruzzi

Prodotti che servono ad evitare l'aderenza degli spruzzi (gocce) di saldatura agli ugelli delle torce MIG o al pezzo in lavorazione; permettono i successivi trattamenti del metallo (es. cromatura, verniciatura, zincatura); privi di silicone; disponibili in spray (con diversi formati, propellenti e componenti), liquido (diluato o concentrato) e in pasta
 SIL10610/500 (Fluido sintetico) Contiene una base distaccante biodegradabile
 SIL10610/500 (Antitek) Ecocompatibile, non infiammabile, non contiene clorurati

codice	descrizione	conf	um	note
SIL10610/500	Anti-spruzzi spray, aerosol da 500 ml.	12 pz	nr	
SIL10610/05K	Anti-spruzzi spray ecologico, aerosol da 500 ml.	12 pz	nr	
MUJWP22001	Anti-spruzzi spray, aerosol da 400 ml.	12 pz	nr	
SACUT066	Anti-spruzzi pasta, barattolo da 300 gr.	6 pz	nr	



codice	descrizione	conf	um	note
MUJWP22008	Anti-spruzzi liquido, tanica da 5 lt.		lt	
SOGSBS-NO	Anti-spruzzi liquido, in tanica da 25 lt.		lt	



Marcatori per metalli

M. a enne, a sfera, ideale per tutte le lamiere, esente benzene e alogeni, atossico.
 M. "sidermark" di feltro, pittura indelebile, punta detraibile.
 M. in steatite (pietra saponaria), resiste a temperature elevate, acidi e acqua; mis. 10x10x100 mm

codice	descrizione	conf	um	note
MUJWP23027	M. a enne bianco in tubetto	10 pz	nr	
MUJWP23290	M. a vernice, penna con 5 refills	1 pz	nr	
SOGSSM...	M. a pennarello bianco o giallo	10 pz	nr	
SOGST10-02	M. in steatite 10x10x100, in conf. 15pz	1 cf	nr	



Coperte per raffreddamento controllato

Coperte speciali, molto spesse, dedicate al raffreddamento controllato dei pezzi, in modo da evitare cricche da saldatura; disponibili anche manicotti per il raffreddamento dei tubi, con fissaggio al velcro; su richiesta altri formati

codice	descrizione	conf	um	note
CEP57502310	Coperta isolante 100x200x3 (spessore) cm.		nr	
CEP57502610	Coperta isolante 100x200x6 (spessore) cm.		nr	
CEP57501011	Manicotto isolante 100x50 (tubi max diametro 28 cm.)		nr	
CEP57501012	Manicotto isolante 100x50 (tubi max diametro 44 cm.)		nr	



Prodotti chimici per pulizia, decapaggio e passivazione superficiali

Prodotti chimici per pulizia, sgrassaggio, decapaggio, passivazione delle superfici in acciaio inossidabile o alluminio o rame; disponibile in formato gel, liquido o pasta

per Acciaio inox

codice	descrizione	conf.	um	note
KOYKLDG/1 SOGSANG-DC	Decapante	in gel	1 kg.	kg
KOYKLDG/5 SOGSANG-DC			5 kg.	kg
KOYKLDG/2,6 KOYKLEENOXDG/ 30	Passivante	in gel (Avesta BluOne)	2,4 kg	kg
		in gel	19 kg.	kg
		in gel	5 kg.	kg
KOYKLPG/5,0		in spray/liquido (Avesta FinishOne)	25 kg.	kg



per Alluminio

codice	descrizione	conf.	um	note
SOGSAAG-DC	Decapante in gel	1 kg.	kg	

pennelli

codice	descrizione	um	note
SOGSANO-PEM	Pennello Antiacido mm. 30	nr	
SOGSANO-PEO	Pennello Antiacido mm. 50	nr	

!! vedi anche macchine per il decapaggio elettrochimico, abrasivi e utensili per trattamento delle superfici

Morsetti di massa con cavo (assemblate)

Cavo pinza portaelettrodo assemblato pronto per l'uso, composto da pinza portaelettrodo a bocca di caimano, cavo di massa in gomma, spina volante maschio

cod	tipo	ciclo di lavoro al 60%	lunght. mt.	um	note
	Morsetto2 + cavo 16 mmq + spina vm 25	140A	3	nr	
			4	nr	
			5	nr	
	Morsetto3 + cavo 25 mmq + spina vm 50	190A	3	nr	
			4	nr	
			5	nr	
	Morsetto3 + cavo 35 mmq + spina vm 50	250A	3	nr	
			4	nr	
			5	nr	
	Morsetto5 + cavo 50 mmq + spina vm 50	300A	3	nr	
			4	nr	
			5	nr	
	Morsetto 6 + cavo 70 mmq + spina vm 70	400A	3	nr	
			4	nr	
			5	nr	

Morsetti di massa

Morsetti di massa, corpo in acciaio zincato, componenti in rame

cod	descrizione	ciclo di lavoro al 60%	mmq cavo	um	note
TRAGB5101	Morsetto massa 200A (Spring 2)	200	25	nr	
TRAGB5102	Morsetto massa 300A (Spring 3)	250	35	nr	
TRAGB5103	Morsetto massa 400A (Spring 5)	400	70	nr	
TRAGB5104	Morsetto massa 500A (Spring 6)	500	95	nr	
	Morsetto massa 200A (Nevada 2)	200	25	nr	
	Morsetto massa 300A (Nevada 3)	300	35	nr	
	Morsetto massa 400A (Nevada 4)	400	70	nr	
	Morsetto massa 500A (Nevada 5)	500	95	nr	
	Morsetto massa 500A serraggio grani a brugola (admiral)	500	70-95	nr	
	Morsetto massa 400A serraggio a vite (tornado)	400	50-70	nr	
	Morsetto massa 480A serraggio a vite (tornado)	480	70	nr	
NEWVA.MLB.200	Morsetto massa economy 200A			nr	
NEWVA.MLB.300	Morsetto massa economy 300A			nr	



**Capicorda**

Capicorda in ottone nichelato, serraggio del cavo con piastrina e viti esagonali zincate.


codice	descrizione	sezione cavo mmq	conf.	um	note
	Capicorda	16		nr	
		25		nr	
		35		nr	
		50		nr	
		95		nr	



Prese (femmine) e spine (maschi)**Prese (femmine)**

cod	tipo	immagini	misure \varnothing interno / esterno	ciclo di lavoro al 60%	mmq cavo	um	note
TRACX0530	Fissa (mini) 25			200	10-25	nr	
TRACX0558	Fissa 50			300	35-50	nr	
TRACX0559	Fissa 70			400	50-70	nr	
TRACX0540	Volante 25			200	10-25	nr	
TRACX0542	Volante 50				35-50	nr	
TRACX0543	Volante 70			315	50-70	nr	

Spine (maschi)




cod	tipo	immagini	misure \varnothing interno / esterno	ciclo di lavoro al 60%	mmq cavo	um	note
TRACX0510	Fissa (mini) 25			200	10-25	nr	
TRACX0558	Fissa 50			300	35-50	nr	
TRACX0572	Fissa 70			400	35-50	nr	
TRACX0573	Fissa 95			500	50-70	nr	
TRACX0520	Volante 25			200	10-25	nr	
TRACX0521	Volante 50			250	35-50	nr	
TRACX0523	Volante 70			400	50-70	nr	

Cavo unipolare

I cavi unipolari flessibili idonei per la saldatura sono solo quelli con isolante in gomma (marchiati con **H01N2-D**); quelli in pvc sono indicati per usi diversi dalla saldatura; per forniture continuative o per matasse intere da 50 o 100 metri verificare con andamento del rame

codice	descrizione	immagini	sezione cavo mmq	conf.	um	note
TRABX0860	Cavo unipolare in gomma		25	20 mt.	mt	
TRABX0865			35	20 mt.	mt	
TRABX0870			50	20 mt.	mt	
TRABX0875			70	20 mt.	mt	

Raccorderia**Fascette stringitubo**

codice	modello	immagini	x tubo \varnothing	cf	um	note
VIA8781	Fascetta a stringere con vite		\varnothing 10+17		nr	
HOLH.CLIC	Fascette clic				nr	
HOLH.CL???	Fascette pinzabili a due orecchie		\varnothing 11+13; 13+15; 14+17		nr	
	Fascetta pinzabile a un orecchio					
SOGNAST-613	Fascetta pinzabile antigrinza		\varnothing 13		nr	
SOGNAST-815		\varnothing 15		nr		

Raccordi

codice	descrizione	cf	um	note
TECF153519	Riduzione 1/8"M - 1/4"F		nr	
TECF153564	Riduzione 1/2"M - 3/8"F		nr	
TECF153553	Riduzione 1/2"M - 1/4"F		nr	
TECF153453	Riduzione/Nipplo 1/8"M - 3/8"M		nr	
TECF153698	Riduzione/Nipplo 1/8"F - 3/8"F		nr	
OXYC1028000	Riduzione/Nipplo 1/8"M - 3/8"M - filetto destro		nr	
OXYC1028050	Riduzione/Nipplo 1/8"M - 3/8"M - filetto sinistro		nr	
OXYC1018000	Riduzione/Nipplo 1/8"M - 1/4"M - filetto destro		nr	
	Riduzione/Nipplo 1/8"M - 1/4"M - filetto sinistro		nr	
TECF559459	Raccordo 1/8" - \varnothing 4 mm.		nr	


TECF561025	Raccordo 1/8" - ø 6 mm.		nr	
TECF565629	Raccordo 1/8" - ø 8 mm.		nr	
TECF568144	Raccordo 1/4" - ø 12 mm.		nr	
TECF154693	Portagomma ø 8 - att. 1/8" M		nr	
ODL-410324	Portagomma ø 7 - att 1/4"M		nr	
TECF154726	Portagomma ø 10 - att. 1/4"M		nr	
ODLP-411659	Raccordo 1/8"M - 7/16"-20UNF (1/4"SAE)		nr	
ODLP-410279	Raccordo 1/4"M - 7/16"-20UNF (1/4" SAE)		nr	
TECF871452	Valvola a sfera 1/4"F - 1/4" M		nr	
TECF155632	Rubinetto (presa) rapido universale aria compressa att. 1/4"		nr	

Vedi anche dadi e portagomma in [A03 Riduttori] e [A06 Fiamma]

Altri prodotti

Prodotti igiene e pulizia



codice	descrizione		um	note
VIA18293	Carta asciugamano pura cellulosa 800 strappi		nr	
VIA29435	Lavamani crema dispenser 3 lt. - 4 kg. - con erogatore (loctite)		nr	
VIA39656	Lavamani pasta conf. 1 lt.-1 kg. (ailanto)		nr	
VIA39657	Lavamani pasta conf. 5 lt.-5 kg. (ailanto)		nr	

Imballaggio

codice	descrizione		um	note
VIA18293	Film estensibile h.500 mm. x 300 mt.		nr	

Altri prodotti

codice	descrizione		um	note
	Valigetta		nr	
	Lampada		nr	

Kit ossi-combustibile completi

Kit ossi-acetilene o ossi-propano completi pronti al trasporto e all'uso

Kit assemblati Uniweld

Assemblato su carrello con ruote, composto da n.1 bombola di ossigeno, n.1 bombola di acetilene o propano, n.1 riduttore di pressione con valvola di sicurezza per ossigeno, n.1 riduttore di pressione con valvola di sicurezza per acetilene o propano, tubo binato 6x13 o 8x14, n.1 impugnatura in alluminio (tipo Mujelli MIni o Mujver) con relative valvole di sicurezza, n.1 lancia di saldatura.


Il KitMuj è attrezzato con riduttori e valvole Mujelli; il kit Air con riduttori e valvole Airflow.

Ora disponibile anche il kit ossi-propano con bombola di propano da 3 kg.

Il KitCut è attrezzato per il taglio ossiacetilenico con cannello da 52 cm.

Risparmio garantito rispetto all'acquisto dei singoli pezzi.

I kit possono essere adattati in base alle esigenze delle clientela (es. lunghezza tubo binato, dimensione lancia saldatura) e accessoriati (lance da taglio, riscaldamento, curvabili, innesti rapidi, etc.); con il kit vengono forniti un accenditore a tazza, 10 pietrine di ricambio, occhiali di protezione.

codice	modello	bombole	ridutt. + valv	impugn.	tubo binato	carrello	um	note
	KitMuj5	1 ox 5 lt + 1 ad 5 lt.	muj	mini	4 mt. ø 6 x 13	classico	nr	
						c/cassetta	nr	
	KitAir5	1 ox 5 lt + 1 ad 5 lt.	air	mini	4 mt. ø 6 x 13	classico	nr	
						c/cassetta	nr	
	KitPropi5	1 ox 5 lt + 1 gpl 3 kg.	air	mini	4 mt. ø 6 x 13		nr	
	KitMuj14	1 ox 14 lt + 1 ad 14 lt.	muj	mujver	5 mt. ø 8 x 15		nr	
	KitAir14	1 ox 14 lt + 1 ad 14 lt.	air	mujver	5 mt. ø 8 x 15		nr	
	KitCut14	1 ox 14 lt + 1 ad 14 lt.	air	cannello taglio	5 mt. ø 8 x 15		nr	

I kit con bombole grandi (14 e 40 lt.) sono disponibili anche con l'opzione "bombole in locazione"; la loro composizione è identica; i prezzi si riferiscono al kit completo senza bombole ne' gas.

codice	modello	bombole	ridutt. + valv	impugn.	tubo binato	um	note
	KitMuj14	no	muj	mujver	5 mt. ø 8 x 15	nr	
	KitAir14	no	air	mujver	5 mt. ø 8 x 15	nr	
	KitCut14	no	air	cannello taglio	5 mt. ø 8 x 15	nr	
	KitMuj40	no	muj	mujver	10 mt. ø 8 x 15	nr	
	KitAir40	no	air	mujver	10 mt. ø 8 x 15	nr	
	KitCut40	no	air	cannello taglio	10 mt. ø 8 x 15	nr	

Kit saldatura Oxyturbo "stinger"

Kit composto da carrello portabombole con supporto porta-oggetti, bombola ossigeno e propano 2 lt., riduttori mini, tubo binato raccordato da 4 mt., valvole a doppia protezione sull'impugnatura, cannello "stinger" (tipo Mujelli Jet Soud) con stella a 5 punte (100-160-250-315-400 litri/ora)

codice	descrizione	um	note
OXY122050	Turbo set "Stinger" completo	nr	
OXY120500	Cannello stinger (senza stella)	nr	
OXY120715	Stella a 4 punte	nr	
OXY105200	Carrello portabombole con cassetta	nr	
	Tubo raccordato 4 mt. ø 6x13	nr	
OXY480600	Bombola ossigeno 2 lt.	nr	



OXY483600	Bombola propano 2 lt.	nr
-----------	-----------------------	----

Kit saldatura Oxyturbo "turbo set 90"

Kit compatto per saldatura autogena su carrello metallico; dimensioni contenute (altezza cm. 27, inclinazione 30°, peso 5 kg.), per un agevole trasporto e utilizzo anche in condizioni disagiate; ideale per lavori di idraulico, condizionamento, refrigerazione.

Il kit è composto da carrello, bombole non ricaricabili di ossigeno e miscela Maxy Gas, riduttori con valvole antiritorno a doppia protezione, tubi raccordati da 2 mt., impugnatura con rubinetti di regolazione e valvole a doppia protezione incorporate, lancia e punta da saldatura, kit di punte per microsaldature, occhiali di protezione, chiave multiuso, accenditore, blister materiale d'apporto con disossidante.



codice	descrizione	um	note
OXY115050	Turbo Set 90 completo	nr	
OXY110600	Lancia saldatura 80 lt./h con punta	nr	
OXY110650	Set punte ad ago di ricambio	nr	
MUJ75400	Impugnatura con lancia	nr	
OXY110005	Impugnatura con lancia, assemblata con tubi	nr	
OXY220500	Riduttore Mignon Ossigeno (M12x1Rh-IT)	nr	
OXY201500	Riduttore Mignon per Maxy gas e Turbo gas (7/16")	nr	

per le bombole di ricambio vedi [A01 Gas]

Altre attrezzature (disponibili su richiesta)

- **Affilatrice elettrodi tungsteno**
Per affilare la punta degli elettrodi da utilizzare nella saldatura tig, senza correre rischi

- **Fornetti trattamento elettrodi**
Per essiccare gli elettrodi prima del loro utilizzo

- Smerigliatrici angolari, satinatrici

- Generatori di gas (ossigeno, azoto, idrogeno)

- Segatrici a nastro

- Motosaldatrici

- Impianti per decapaggio elettrochimico, con liquidi eco-compatibili

-