

Sicurezza nei luoghi di lavoro

Aspiratori - depuratori fumi saldatura

		tipo							dove può essere fornito	tsc
		Carrellato								
		Braccio aspirante								
		Banco da lavoro								
		Portatile								

Su richiesta disponibili impianti carrellati, impianti fissi e centralizzati, bracci aspiranti per aspirazione e depurazione fumi di saldatura e molatura.

Teli e coperte protettivi



Teli per la protezione dalla caduta di gocce di saldatura, onde evitare ustioni e bruciature e per proteggere componenti e attrezzature nei pressi della zona di saldatura; realizzati in fibra di vetro, con protezione ignifuga grigia in poliuretano.; le coperte resistenti a temperatura più alte sono rivestite su entrambi i lati e possono essere usate anche in orizzontale.


Su richiesta disponibili anche cuscini (dim. 400x400x40h)

Kronos in fibra di vetro, spalmata di poliuretano su un lato; Atlas é spalmata di poliuretano su entrambi i lati; Pallas in fibra di vetro con trattamento rinforzante su entrambi i lati; Hercules come la precedente ma di spessore superiore; Olympus in fibra di silice

	codice	modello	Temp. oper. °C	Temp. Max °C	peso gr./mq.	spessore mm.	dimensioni e mm.	um	dove può essere fornito	tsc
		Kronos	500	600	680	0,7	100x100	nr	<input checked="" type="checkbox"/> presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input type="checkbox"/> nel resto d'Italia, con corriere	
							200x200	nr		
		Atlas	600	700	710		100x100	nr		
							200x200	nr		
		Pallas	750	850	680	2	100x100	nr		
							200x200	nr		
		Hercules	900	1150	1100	1,8	100x100	nr		
							200x200	nr		
		Olympus	1.100	1.300	1150	2	90x100	nr		
							90x200	nr		
							180x200	nr		

Cuscini


Cuscini per saldatori

	codice	descrizione	um	dove può essere fornito	tsc
	CEP57511005	Cuscino 50x50x8 cm.	nr	<input checked="" type="checkbox"/> presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input type="checkbox"/> nel resto d'Italia, con corriere	

Tende, strisce e schermi per zone di saldatura

E' possibile scegliere tra le tende di saldatura, le strisce in PVC e i telai già pronti per l'uso; tutti questi sistemi permettono la realizzazione di pareti protettive da emissioni e divisorie tra ambienti di lavoro, per proteggere i non addetti alla saldatura dalle pericolose emissioni connesse ai lavori di saldatura; su richiesta anche pannelli per insonorizzare gli ambienti. Materiali conformi alla norma EN 1598; colore standard Arancione, disponibili anche verde chiaro e verde scuro.


Tende di saldatura. Larghezza 1400 mm., con 7 occhielli nella parte superiore e bottoni ad espansione sui lati; spessore 0,40 mm.; altezza 1600-1800-2000 mm., colori arancione, verde chiaro o verde scuro; altre misure su richiesta.

	codice	modello	altezza mm.	um	dove può essere fornito	tsc
	CEP161516	Arancione T4	1600	nr	<input checked="" type="checkbox"/> presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input type="checkbox"/> nel resto d'Italia, con corriere	
	CEP161518		1800	nr		
	CEP161520		2000	nr		


Strisce di saldatura in PVC in rulli da 50 metri, larghezza 300 mm., spessore 2 mm.

Schermi pronti all'uso

Linea Gazelle - Schermo composto da un'armatura stabile leggera con tubi in acciaio (ø 25 x 2,5 mm.) e un telo di spessore 0,4 mm. oppure 4 tende a strisce h.1600x500

	codice	modello	dimensioni (h x l)	um	dove può essere fornito	tsc
	CEP363935	Gazelle con telo Arancione T4	2000 x 1750	nr	<input checked="" type="checkbox"/> presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input type="checkbox"/> nel resto d'Italia, con corriere	
	CEP13150417	Telo ricambio T4	1700 x 1700	nr		
	CEP39391205	Strisce di ricambio (n.4)	1600 x 500 cd.	cf		

Linea Omnium - Schermi mobili dotati di 4 ruote (di cui 2 frenate), composti da armatura in acciaio con tubi rotondi (ø 30 x 2 mm.) e rettangolari; al corpo centrale si possono aggiungere due bracci laterali da 80 cm. oppure da 110 cm. per realizzare un trittico a tre ante; si utilizzano le tende di saldatura larghe 1400 mm.

	codice	modello	dimensioni (h x l)	um	dove può essere fornito	tsc
		Omnium Arancione T4	2000 x 1900	nr	<input checked="" type="checkbox"/> presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input type="checkbox"/> nel resto d'Italia, con corriere	
		Omnium con 2 bracci laterali da 80 cm.	2000 x 3500	nr		
		Omnium con 2 bracci laterali da 110 cm.	2000 x 4100	nr		

Linea Robusto - Schermi mobili dotati di 4 ruote (di cui 2 frenate), corpo centrale da 2,1 metri realizzato con montanti rettangolari (50x30x2 mm.) e tubi orizzontali rotondi (ø 35x 2,5 mm.); anche qui si possono aggiungere 2 bracci laterali (XL)

	codice	modello	dimensioni (h x l)	um	dove può essere fornito	tsc
		Robusto Arancione T4	2100 x 2100	nr	<input checked="" type="checkbox"/> presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input type="checkbox"/> nel resto d'Italia, con corriere	
		Robusto con 2 bracci laterali da 110 cm.	2100 x 4300	nr		


Tende a strisce

Tende che consentono il passaggio regolare e continuo di mezzi o persone; spessore 1 mm., larghezza 570 mm., fornite in scatole da 4 pezzi per coprire una larghezza totale di 2 metri; altezza 160 o 180 cm.; prezzi comprensivi dei ganci

	codice	modello	altezza mm.	um	dove può essere fornito	tsc	
		arancione	4 strisce 570 x 1	1600	nr	<input checked="" type="checkbox"/> presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input type="checkbox"/> nel resto d'Italia, con corriere	
				1800	nr		
		arancione	5 strisce 500 x 0,4	1600	nr		
				1800	nr		


Spray cercafughe

Spray cercafughe per la ricerca di perdite di gas. Consente di rivelare le perdite di gas nelle tubazioni e nelle apparecchiature sottoposte a pressione; utile per ogni tipo di gas inerte, combustibile o comburente.

	codice	descrizione	um	dove può essere fornito	tsc
	SACUTI067	Cercafughe spray 400 ml. (faren met)	nr	<input checked="" type="checkbox"/> presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo	

vedi anche: rilevatori di fughe per gas refrigeranti, gas combustibili, analizzatori di gas

Segnaletica

	codice	descrizione	um	dove può essere fornito	tsc
	BOS0313	Cartello 200x300 (tipo "bombole piene")	nr	<input checked="" type="checkbox"/> presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input type="checkbox"/> nel resto d'Italia, con corriere	
	BOS0312	Cartello 100x300 (tipo "nome gas")	nr		

Depositi per bombole

Depositi scomponibili per bombole, forniti saldati pronti per essere messi in uso; soddisfano i requisiti del TRG 280


Serie pesante (48 o 96 bombole): altezza 2,5 mt., 2 o 4 porte, scorrevoli o a battente, con o senza pavimento

	codice	modello	dimensioni	um	dove può essere fornito	tsc
	GSS-48SCP	2 porte battente con pavimento - 48 bombole	3,2 x 1,5	nr	<input checked="" type="checkbox"/> presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input type="checkbox"/> nel resto d'Italia, con corriere	
	GSS-96SCP	4 porte battente con pavimento - 96 bombole	6,5 x 1,5	nr		

Serie leggera in acciaio zincato, con base, 2 porte a battente con chiusura antintrusione, messa a terra, aggancio bombole interno; altezza 2,1 mt.


	codice	modello	dimensioni	um	dove può essere fornito	tsc
	GSS-1-ECO	2 porte con pavimento - 9/12 bombole	0,96 x 1,13	nr	<input checked="" type="checkbox"/> presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input type="checkbox"/> nel resto d'Italia, con corriere	
	GSS-2-ECO	2 porte con pavimento - 18/24 bombole	0,96 x 2,30	nr		
	GSS-3-ECO	2 porte con pavimento - 27/36 bombole	0,96 x 3,50	nr		

Serie **Pandesa**, autorizzato da Ministero degli Interni, costruzione con pannelli in acciaio incartato e saldato a longheroni perimetrali, completa di piedi regolabili per fissaggio al suolo su basamento in cemento; predisposto alla modularità, sistema di messa a terra, gronda in Pvc; altezza 2,4 mt.

	codice	modello	dimensioni	um	dove può essere fornito	tsc
		Pandesa 3 bb.	960x880	nr	<input checked="" type="checkbox"/> presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input type="checkbox"/> nel resto d'Italia, con corriere	
		Pandesa 6 bb.	1760x880	nr		

		Pandesa 6+3 bb	2640x880	nr	<input checked="" type="checkbox"/> nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input type="checkbox"/> nel resto d'Italia, con corriere	
		Pandesa 10 bb	1760x1680	nr		


Serie **Premedit**

	codice	modello	dimensioni	um	dove può essere fornito	tsc
		Box C/1 speciale		nr	<input checked="" type="checkbox"/> presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo	
		Paraschegge		nr	<input type="checkbox"/> nel resto d'Italia, con corriere	

Per ciascuna serie potrebbero essere disponibili ulteriori formati. Verificare il peso complessivo della spedizione per determinare le spese di trasporto.

Armadi di sicurezza

Costruiti in lamiera di acciaio elettrozincata, pressopiegata a freddo con strutture esterne monolitiche verniciate con polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200 °C; coibentazione di calcio silicato classe O REI 120. Altezza esterna 1950 mm., interna 1830 mm. Prodotto certificato.

	codice	modello	dimensioni	um	dove può essere fornito	tsc	
		Bomb 120 - 2 bb.	590x600	435x425	nr	<input checked="" type="checkbox"/> presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo	
		Bomb 60 - 4 bb.	1190x600	1035x425	nr	<input type="checkbox"/> nel resto d'Italia, con corriere	

vedi anche: rastrelliere e carrelli per bombole