



GAS PURI E IPERPURI E MISCELE

Gas compressi in bombole o pacchi bombole, con diversi gradi di purezza, in base alle esigenze dell'utilizzatore; gas e miscele speciali per ogni tipo di applicazione, per laboratori di ricerca, analisi chimiche, taratura apparecchi.

codice	tipo	purezza	capacità bb	um	note
	Acetilene (C ₂ H ₂)	2.5		kg	
425D	Anidride Carbonica (CO ₂ - Biossido di carbonio)	3.5		kg	
425H		4.5		kg	
425K		5.0		kg	
422K	Argon	5.0		mc	
422L		5.5		mc	
422M		6.0		mc	
427K	Aria	SP		mc	
427L		"zero"		mc	
416D	Azoto	3.5		mc	
416H		4.5		mc	
416K		5.0		mc	
416L		5.5		mc	
416M		6.0		mc	
429P	Elio	4.6		mc	
429K		5.0		mc	
429L		5.5		mc	
429M		6.0		mc	
450E	Esafioruro di Zolfo	3.7		kg	
419C	Idrogeno	3.0		mc	
419D		3.5		mc	
419H		4.5		mc	
419L		5.5		mc	
419M		6.0		mc	
454B	Metano	2.5		mc	
445O	Ossido di Carbonio	2.3		mc	
410C	Ossigeno	3.0		mc	
410K		5.0		mc	
435A	Propano	2.0		kg	
447B	Protossido d'Azoto	2.5		kg	

In base alle esigenze del cliente, siamo in grado di realizzare miscele a 2 o più componenti, in bombole di vario formato, miscele di gas per taratura strumenti di precisione e analisi combustione gas di scarico


ATTREZZATURE PER GAS PURI E IPERPURI

Riduttori di pressione







Riduttori di primo stadio (monostadio)

Riduttori di primo stadio, con membrana in acciaio AISI 316, corpo in ottone cromato con valvola di sicurezza e foro di scarico della sovrappressione; uscita G ¼ femmina, manometri ø 50; gas compressi: ossigeno, azoto, aria, argon, idrogeno

codice	tipo	P1 (bar)	P2. (bar)	Portata Nm3/h	um		dove può essere fornito
RO.200.1211?	Gas compressi	200	8	17	nr		<input checked="" type="checkbox"/> presso magazzino di Martinsicuro
RO.200.12116	Acetilene (att. staffa)	25	1,5	1,7	nr		<input checked="" type="checkbox"/> nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> nel resto d'Italia, con corriere

Riduttori di secondo stadio

Riduttori di secondo stadio, con membrana in acciaio AISI 316, corpo in ottone cromato con valvola di sicurezza, foro di scarico della sovrappressione; ad essi si possono applicare i posti presa con valvola di intercettazione; connessioni gas 1/4" F

codice	tipo	P1 (bar)	P2. (bar)	Portata Nm3/h	um	note	dove può essere fornito
RO.200.12075	Gas non combustibili	20	8	8	nr		<input checked="" type="checkbox"/> presso magazzino di Martinsicuro
RO.200.12076		20	2,5	2,5	nr		<input checked="" type="checkbox"/> nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> nel resto d'Italia, con corriere
RO.200.12077	Gas non combustibili	20	8	8	nr		
RO.200.12078		20	1,5	2,5	nr		
RO.200.12079	Acetilene (att. staffa)	2	1,5	1,7	nr		
RO.200.12200	Posto presa				nr		


Riduttori doppio stadio

Riduttori di primo stadio, con membrana in acciaio AISI 316, corpo in ottone cromato con valvola di sicurezza e foro di scarico della sovrappressione; uscita G ¼ femmina, manometro ø 50 classe di precisione 2,5 EN 562; pomello di regolazione in uscita

codice	tipo	P1 (bar)	P2. (bar)	Portata Nm3/h	um	note	dove può essere fornito
RO.200.1219?	Gas compressi	200	1,5		nr		<input checked="" type="checkbox"/> presso magazzino di Martinsicuro
RO.200.1218?		200	8		nr		<input checked="" type="checkbox"/> nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> nel resto d'Italia, con corriere

Riduttori alte pressioni e grandi portate

Riduttori per grandi portate, pressione di uscita 15 o 50 bar.

codice	tipo	P1 (bar)	P2. (bar)	Portata Nm3/h	um	note	dove può essere fornito
RI.140.1270?	Gas compressi	200	15	129	nr		<input checked="" type="checkbox"/> presso magazzino di Martinsicuro
RI.140.1275?		200	50	209	nr		<input checked="" type="checkbox"/> nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> nel resto d'Italia, con corriere

Riduttori di primo stadio serie Star


Riduttori di primo stadio,

codice	tipo	P1 (bar)	P2. (bar)	Portata Nm3/h	um	note	dove può essere fornito
	Gas compressi	200	8		nr		<input checked="" type="checkbox"/> presso magazzino di Martinsicuro
					nr		<input checked="" type="checkbox"/> nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> nel resto d'Italia, con corriere

Impianti centralizzati


Flessibili e serpentine

Flessibili in doppia treccia inox Aisi 304, da raccordare con due codoli e due dadi.

codice	tipo	Portata Nm ³ /h	um	note	dove può essere fornito
	Flessibile inox, c/cordino, da raccordare	1000	nr		<input checked="" type="checkbox"/> presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> nel resto d'Italia, con corriere
		1500	nr		
		2000	nr		
	Dado esagonale, gas vari puri		nr		
	Codolo 1/4" per dado esagonale gas puri		nr		

Rampe modulari

Rampe modulari, con gruppo valvola di intercettazione in ottone cromato, dispositivo di non ritorno, valvola di spurgo con riduttore di pressione a 8 bar; uscita per gas compressi UNI 4406 (ossigeno)

codice	tipo	posti	um	note	dove può essere fornito
	per gas compressi	1	nr		<input checked="" type="checkbox"/> presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> nel resto d'Italia, con corriere
		2	nr		
		3	nr		
	per acetilene	1	nr		
		2	nr		
		3	nr		