

Accessori per saldatura e taglio

Carrelli portabombole

Carrelli su ruote gommata, con piastre o cinghie di serraggio.

Disponibili altri modelli mono e bi-posto con ruote pneumatiche, o gomma piena ø 450 o carrelli trasformabili su 4 ruote.



Carrelli a due (2) posti **CE**

	codice	tipo bombole	manico	ø ruote	cassetta	dimensioni	peso	um	disponibilità
	CAR034	5 lt. (+ad)		150		-	-	nr ●	
	CAR034A	5 lt. (+gpl)		150		670 x 560	-	nr ●	
	MG419	5 lt. (+ad)	manico telescopico	125	✓			nr ●	
	CAR014	14 lt.		200	✓	1000 x 600	12	nr ●	
	CAR014D.01	40 lt. (+gpl)	nuovo mod. con maniglione	300	✓	1250 x 820	25	nr ●	
	CAR014D	40 lt. (+gpl)		300	✓	1250 x 820	25	nr ●	
	CAR014B.01	40 lt. (+ad)	nuovo mod. con maniglione	200	✓	1250 x 720	17	nr ●	

Carrelli a un (1) posto **CE**

	codice	tipo bombole	trasf.	ø ruote	cassetta	dimensioni l x h	peso	um	disponibilità
	CAR032T	14 lt. (trasformabile su 3 ruote)	trasf.	200 + d.65		350 x 950	14	nr ●	
	CAR031	40 lt.		200 in gomma		450 x 1250	10	nr ●	
	CAR031A2	40 lt. (trasformabile su 4 ruote)	trasf.	200		450 x 1250	14	nr ●	
	CAR031GPL	25 kg. gpl		200		450 x 1250	10	nr ●	

Rastrelliere

Rastrelliera modulare per ancorare singole bombole alle pareti.



codice	modello		um	disponibilità
OXY194890	A 1 posto		nr ●	
OXY194891	A 2 posti		nr ●	
OXY194892	A 3 posti		nr ●	
TECSRSL1000	A 1 posto		nr	
TECSRSL2000	A 2 posti		nr	
TECSRSL3000	A 3 posti		nr	

è vedi anche box portabombole e cinghie di serraggio bombole nella sezione "Antifortunistica e Sicurezza"




Chiavi per bombole

codice	descrizione	um	disponibilità
VIA30358	Chiave fissa 25-28 	nr ●	
VIA35503	Chiave regolabile a rullino (alte) 	nr ●	





Utensili di utilità

codice	descrizione	um	disponibilità
TRAGB5209	Martellina pulisci scorie, manico in legno (peso 145 gr.) 	nr ●	
TRAF11814A	Spazzola 4 ranghi in acciaio, manico legno 	nr	
TRAF11814I	Spazzola 4 ranghi in acciaio inox, manico legno 	nr	
TRAF11902	Pinza multiuso 8 posiz. pulisci ugelli 	nr ●	
IMASMA	Spazzola ricurva a mano, acciaio (ferro) 	nr ●	
IMASMI	Spazzola ricurva a mano, acciaio inox 	nr ●	

Rocchetti e adattatori porta bobine

codice	descrizione	um	disponibilità
TRAF11856SX	Aspo porta-rocchetto con perno lungo (per bobine da kg. 15) 	nr ●	
TRAF11854SX	Aspo porta-rocchetto con perno corto (per bobine da kg. 5) 	nr ●	
TRAF11852	Adattatore in plastica, con molla, per bobina K300 	nr ●	

Altri accessori

codice	descrizione	um	disponibilità
TRAF11876	Supporto magnetico per torce mig 	nr ●	
TRAF11878	Supporto magnetico per torce tig 	nr ●	
TRAF11950	Feltrino pulisci-filo Mig 	nr ●	
EUR05.41301	Calibro per cordoni saldatura 0-20 mm. 	nr	

Carrelli porta-saldatrici



codice	descrizione	um	disponibilità
AF11885M	Carrello medio (mis.utili piano mm. 340x600) con sottopiano e portabombola	nr ●	
AF11885P	Carrello piccolo (mis.utili piano mm. 280x440) con sottopiano e portabombola	nr ●	
AF580002	Carrello con piano appoggio e sottopiano (no bombola)	nr ●	

Controllo difettosità saldatura

Serie di prodotti spray per rilevare la difettosità in saldatura.

Si applica il pulitore per pulire la superficie; si applica il penetrante e si aspettano circa 15 minuti; si applica il rivelatore che evidenzia in superficie eventuali difetti (porosità, cricche)

Su richiesta disponibili anche liquidi in taniche.

in bombolette spray 400 ml.

codice	descrizione	conf	um	disponibilità
MUJWP22030 SIL16610/04	Spray sgrassante pulitore - Metalclean	12 pz.	nr	Sgrassante pulitore spray a evaporazione rapida, indicato per pulire superfici in ferro, acciaio, alluminio, plastica; scioglie grasso, olio, unto, incrostazioni; non lascia residui oleosi. Elimina grasso, unto, olio; Evaporazione rapida; Incolore; Per parti elettriche; Per superfici dure, plastica; Non intacca gomma o plastica
MUJWP22032 SIL16410/04	Spray penetrante (penetrant) rosso - Pentrix	12 pz.	nr	Penetrante rosso spray per ricercare le cricche della saldatura. Formulato con una tensione superficiale molto bassa per penetrare nelle micro-fessure e difetti della saldatura per evidenziarle poi con RIVELEX 200. Lavabile con acqua, penetra nelle micro - cricche.
MUJWP22034 SIL16510/04	Spray rivelatore (developer) bianco - Rivelex	12 pz.	nr	Rivelatore bianco spray delle cricche e difetti di saldatura; forma una polvere bianca che a contrasto col rosso del PENTRIX 100 rivela le cricche che si sono formate durante una saldatura. Evaporazione rapida



Dispensori di calore (i "salva-valvole")

codice	descrizione	um	disponibilità
COR.3100.9015	Protect Gel, gel dissipante calore, conf. 500 ml.	nr	Speciale pasta che assorbe il calore idonea a "proteggere" e mantenere componenti delicati come valvole termostatiche, indicatori di liquido e particolari con guarnizioni. Non si decompone durante la fase di saldatura e non emette odore sgradevole (500 ml.)



Sbloccante - Lubrificante spray

Sbloccil - spray multiuso per sbloccare e sciogliere ruggine e incrostazioni su dadi, viti e bulloni; dissidare contatti elettrici ed elettronici; sgrassare e pulire superfici in metallo e non; proteggere dall'ossidazione

PK - antiruggine, protettivo, sgrassante, idrorepellente, lubrificante, pulitore per contatti

codice	descrizione	conf	um	disponibilità
	PK - Multiuso spray 400 ml.	12 pz	nr	Sbloccante multiuso spray 7 funzioni. Lubrificante, protettivo, detergente, idrorepellente (elimina l'umidità dalla superficie trattata), dissidante, anticongelante, sbloccante.
SIL13410/04GM	Multigrease - grasso spray - 400 ml.	12 pz	nr	Grasso Lubrificante multiuso ad alta adesività e resistente ai forti attriti, particolarmente indicato come lubrificante per giunti meccanici. Resiste all'acqua e gli agenti atmosferici. Particolarmente usato come lubrificante per catene di montaggio industriali, macchine per stampaggio materie plastiche, spine, riduttori, guide, estrattori, movimenti meccanici, ingranaggi, giunti, cerniere, rotaie di cassette, serrature, cardini, lucchetti, componenti



Zincanti a freddo

Prodotti spray per la zincatura a freddo di qualsiasi metallo; verificare se trattasi di vernice (colorazione simile a metallo base) o polvere di zinco

codice	descrizione	conf	um	disponibilità
SIL11350/04	Zinco 98 - scuro, alta concentrazione polvere zinco - 400 ml.	12 pz	nr	Zinco spray scuro ad elevato contenuto di zinco indicato per ritocchi su parti saldate o precedentemente galvanizzate. Elevato potere coprente; Ottima resistenza all'ossidazione (resiste per molte ore alla prova test di nebbia salina); Forma un film elastico che aderisce su qualsiasi superficie la protegge dall'ossidazione; a una tonalità molto scura; Essicca velocemente e non cola; Può essere sovraverniciato o lasciato come protezione finale.
SIL14511/04	Zincosil 430 - chiaro brillante - 400 ml.	12 pz	nr	Zinco spray brillante formulato per zincare parti in ferro - Non contiene Clorurati, Colore zinco chiaro, Protettivo antiruggine, Sovra verniciabile, Elevato potere coprente, Forma film elastico, Essicca rapidamente, Non cola
SIL13910/04	Alusil - coprente, pellicola verniciabile - 400 ml.	12 pz	nr	ALUSIL è un prodotto spray ad elevato contenuto di alluminio micronizzato formulato per trattare parti in alluminio precedentemente lavorate. Forma una pellicola elastica sovraverniciabile che può essere lasciata anche come protezione finale. Ha un ottimo potere coprente. Essicca rapidamente e non cola. Ha una colorazione chiara con un effetto brillante.





Anti-spruzzi / Anti-spatter

Prodotti che servono ad evitare l'aderenza degli spruzzi (gocce) di saldatura agli ugelli delle torce MIG o al pezzo in lavorazione; permettono i successivi trattamenti del metallo (es. cromatura, verniciatura, zincatura); privi di silicone; disponibili in spray (con diversi formati, propellenti e componenti), liquido (diluato o concentrato) e in pasta.

Spray in bomboletta



codice	descrizione	conf	um	disponibilità
MUJWP22001 SIL10610/400M	Antispatter Gce Plus - mentolo - 400 ml. Con delicata profumazione al mentolo	25 pz	nr	●
SIL10610/05W	Distac Weld - 500 ml. 	25 pz	nr	●
SIL10610/05K	Antitek - ecologico e non infiammabile - 500 ml. Non contiene clorurati (non tossico) ne' propellente infiammabile	25 pz	nr	●
SIL11611/05	Ceramstak - base ceramica - 500 ml. Resiste fino a 1500 °C, ideale per automazioni, dura per molte ore lavorative	12 pz	nr	● NEW Antiadesivo a base ceramica, resiste fino a 1500° C, ideale per torce di saldatura e impianti automatici, dura per molte ore lavorative

Pasta in barattolo

	SIL10670/300	Pasta Welding - barattolo da 300 gr.	12 pz	nr	●
---	--------------	--------------------------------------	-------	----	---




Liquido

codice	descrizione	conf	um	disponibilità
	SIL10650/005 Protect 700 - tanica da 5 lt.	5 lt.	cf	●
	TRAUT1201 Vaporizzatore (spruzzino) 1,5 lt. - 2 bar			●
	TRAXXSPRZ Spruzzino metallico 400 ml.			●



Marcatori per metalli

M. a enne, a sfera, ideale per tutte le lamiera, esente benzene e alogeni, atossico.
 M. "sidermark" di feltro, pittura indelebile, punta retraibile.
 M. in steatite (pietra saponaria), resiste a temperature elevate, acidi e acqua; mis. 10x10x100 mm

codice	articolo	conf	um	descrizione
	SOSSM... Sider Mark - pennarello in feltro colori: giallo ● rosso ● verde] bianco ● nero ● blu ●	1 pz	nr	Pennarello industriale di feltro funzionante a pompa, pittura indelebile opaca, punta retraibile, vari colori
	SOGST10-02 M. in steatite 10x10x100, in conf. 15pz	1 cf	cf	Marcatori in steatite o pietra saponaria
	TRAF13981 M. in widia	1 pz	cf	Punta a stilo in widia per tracciare l'acciaio

Misuratori di temperatura (matite termiche)



codice	descrizione	conf	um	disponibilità
TEMSPT0-C...	Tempilstick - specificare temperatura °C disponibilità: 50, 60, 75, 90, 100, 110, 125, 140, 150, 165, 175, 200, 225, 250, 274, 300, 320, 350, 371, 400	1 pz	nr	stick per l'indicazione della temperatura originale, con la migliore combinazione di precisione e praticità per la misurazione della temperatura superficiale. Progettato specificatamente per l'indicazione precisa della temperatura in applicazioni di preriscaldamento, interpass post-saldatura. Lo stick si scioglie alla temperatura indicata per una semplice e immediata ispezione visiva con una precisione di +/-1%. Senza calibrazione con affidabilità pari al 100%. Precisione tracciabile NIST*
TEMSPT2-C...	Tempilstick - 10 matite della stessa temperatura in astuccio rigido	10 pz stessa temp.	nr	



Resistenza per bombola

Resistenza a fascia in silicone per riscaldare le bombole contenenti gas refrigerante, per aumentare ; dotata di termostato a taratura fissa e di chiusura in velcro

codice	descrizione	conf	um	disponibilità
COR.1100.4050	Resistenza per bombole - termostata 70 °C - 300W		nr	Resistenza a fascia in silicone appositamente ideata per riscaldare bombole contenenti refrigerante particolarmente indicata per aumentare la pressione interna alla bombola in modo da favorire la fuoriuscita totale del refrigerante.

Prodotti chimici per pulitura, decapaggio e passivazione superfici

Prodotti chimici per pulizia, sgrassaggio, decapaggio, passivazione delle superfici in acciaio inossidabile o alluminio o rame; disponibile in formato gel, liquido o pasta

per Acciaio inox

Acciai Inossidabili

codice	descrizione	conf.	um	disponibilità
TRAUTI062/01K	Decapante	in gel	1 kg.	kg ●
TRAUTI062/05K			5 kg.	kg ●
TRAUTI212/10K	Passivante	in gel	1 kg.	kg ●
			5 kg.	kg
SOGSANO-P01	Crema lucidante	in crema	1 kg.	kg
			5 kg.	kg

per Alluminio

Alluminio

codice	descrizione	conf.	um	disponibilità
SOGSAAG-DC	Decapante in gel	1 kg.	kg ●	

pennelli

codice	descrizione	um	disponibilità
SOGSANO-PEM	Pennello Antiacido mm. 30	nr ●	
SOGSANO-PEO	Pennello Antiacido mm. 50	nr ●	

!! vedi anche macchine per il decapaggio elettrochimico, abrasivi e utensili per trattamento delle superfici

Morsetti di massa con cavo (assemblate)

Cavo di massa assemblato pronto per l'uso, composto da morsetto, cavo di massa in gomma, spina volante maschio

Pre-assemblati in fabbrica

cod	tipo	ciclo di lavoro al 60%	lung. mt.	um	disponibilità
TRAKIT509	Nevada 2 + cavo 10 mmq + spina TX25	a esaurim.	3	nr	●
TRAKIT510	Nevada 2 + cavo 16 mmq + spina TX25	a esaurim.	3	nr	●
TRAF15712.4	Nevada 3 + cavo 4 mt. 25 mmq + spina TX25	a esaurim.	4	nr	●
TRAKIT244	Ok1 + cavo 4 mt. x 25 mmq + spina TX 25		4	nr	
TRAKIT511	Nevada 3 + cavo 3 mt. x 25 mmq + spina TX50		3	nr	●
TRAKIT259	Ok1 + cavo 3 mt. x 25 mmq + spina TX50		3	nr	●
TRAKIT512	Nevada 3 + cavo 3 mt. x 35 mmq + spina TX50		3	nr	●
TRAKIT265	Nevada 5 + cavo 4 mt. x 50 mmq + spina TX 50		4	nr	
TRAKIT271	Nevada 5 + cavo 4 mt. x 70 mmq + spina TX 70		4	nr	
TRAKIT563	Sirio 5 + cavo 4 mt. x 70 mmq + spina TX 70		4	nr	



Morsetti di massa

Morsetti di massa, struttura in **acciaio trattato** anti-ossidazione, contatti e serracavo in ottone ramato e treccia in rame; contatti basculanti per Nevada 5 e Nevada 6; a norma Rohs e BS638.5

cod	descrizione	ciclo di lavoro al 60%	mmq cavo	um	disponibilità
TRAMRS018	Morsetto massa 200A (Nevada 2)	200	25-35	nr	●
TRAMRS028	Morsetto massa 300A (Nevada 3)	300	50-70	nr	●
TRAMRS039	Morsetto massa 400A (Nevada 5)	400	70-95	nr	●
TRAMRS050	Morsetto massa 500A (Nevada 6)	500	95-120	nr	●



Morsetti di massa, con fissaggio a vite e contatto basculante, specifici per postazione fissa ed alti amperaggi; a norma Rohs e BS638.5

cod	descrizione	ciclo di lavoro al 60%	mmq cavo	um	disponibilità
TRAMRS014	Morsetto massa 300A serraggio a vite (antares5)	300	35-50	nr	
TRAMRS072	Morsetto massa 500A serraggio a vite (sirio5)	500	70-95	nr	●
TRAMRS075	Morsetto massa 700A serraggio a vite (sirio8)	700	95-120	nr	●



Morsetti di massa, interamente in **ottone pressofuso**, shunt in treccia di rame o nastro di rame; a norma BS638.5

cod	descrizione	ciclo di lavoro al 60%	mmq cavo	um	disponibilità
TRAMRS106	Morsetto massa 150A in ottone (gamma0)	150	16-25	nr	●
TRAMRS008	Morsetto massa 200A in ottone (gamma1)	200	25-35	nr	●
TRAMRS010	Morsetto massa 400A in ottone (gamma2)	400	70-95	nr	●
TRAMRS161	Morsetto massa 300A in ottone (Omega 4)	400		nr	
TRAMRS054	Morsetto massa 500A in ottone (Delta 6)	500		nr	●
TRAF11372	Morsetto massa magnetico (Magnetic 600)	500		nr	● Morsetto di massa magnetico per l'ancoraggio su tutte le superfici ferrose
TRAF11373	Morsetto massa magnetico rotante (Magnetic 400)	300		nr	● Morsetto di massa magnetico rotante, per l'ancoraggio su tutte le superfici ferrose.





Capicorda

Capicorda in ottone nichelato, serraggio del cavo con piastrina e viti esagonali zincate (Tex2 fino a 50 mmq, Tex4 oltre)

codice	descrizione	sezione cavo mmq	conf.	um	disponibilità
TRAGCV001 F11530	 <p>Capicorda ottone nichelato</p>	16	10	nr	
TRAGCV002 F11531		25	10	nr	
TRAGCV003 F11533		35	10	nr	
TRAGCV004 F11534		50	10	nr	
F11535		70	10	nr	
TRAGCV005 F11536		95	5	nr	

Prese (femmine) e spine (maschi)

Prese (femmine)

cod	tipo	misure ϕ interno / esterno	ciclo di lavoro al 60%	mmq cavo	um	disponibilità
TRACX0530	Fissa (mini) 25		200	10-25	nr	<ul style="list-style-type: none"> ● PRESA PANNELLO TEXAS-TBE 35-70 Presa pannello per connessione rapida di pinze/morsetti alla macchina saldatrice, corpo in ottone con ghiera esterna in materiale termoindurente, ignifugo e anticalore
TRACX0558	Fissa 50		300	35-50	nr	
TRACX0559	Fissa 70		400	50-70	nr	
TRACX0540	Volante 25		200	10-25	nr	<ul style="list-style-type: none"> ●
TRACX0541	Volante 35		250	35	nr	
TRACX0542	Volante 50		315	50	nr	
TRACX0543	Volante 70		400	70	nr	

Spine (maschi)

cod	tipo	misure ϕ interno / esterno	ciclo di lavoro al 60%	mmq cavo	um	disponibilità	
TRACX0510	Fissa (mini) 25		200	10-25	nr		
TRACX0531	Fissa 50		300	35-50	nr		
TRACX0572	Fissa 70		21 - 38	400	35-70		nr
TRACX0573	Fissa 95		24 - 38	500	70-95		nr
TRACX0520	Volante 25		14 mm.	200	10-25	nr	<ul style="list-style-type: none"> ● Connettore spina per giunzioni cavi di saldatura, corpo in ottone, riv
TRACX0521	Volante 35				nr		
TRACX0522	Volante 50			250	35-50	nr	
TRACX0523	Volante 70			400	50-70	nr	
TRACX0524	Volante 95			500	95	nr	
TRACX0070	Adattatore da spina maschio 10-25 a presa femmina 35-70				nr	<ul style="list-style-type: none"> ● 	

Cavo unipolare in gomma

I cavi unipolari flessibili idonei per la saldatura sono solo quelli con isolante in gomma (marchiati con H01N2-D); quelli in pvc sono indicati per usi diversi dalla saldatura; per forniture continuative o per matasse intere da 50 o 100 metri verificare con andamento del rame

codice	descrizione	sezione cavo mmq	conf.	um	disponibilità
TRACAV061	 <p>Cavo unipolare in gomma</p>	10	100 mt	mt	
TRABX0855		16	25 mt	mt	
TRABX0860		25	25 mt	mt	
TRABX0865		35	25 mt	mt	
TRABX0870		50	25 mt	mt	
TRABX0875		70	25 mt	mt	

Spine e prese elettriche

cod	descrizione	um	disponibilità
ELEFAN73000	Adattatore industriale da spina 2P+T 16A > presa 2P+T Cee Blu	nr	