

Kit ossi-combustibile completi

Kit ossi-acetilene o ossi-propano completi pronti al trasporto e all'uso



Kit assemblati Uniweld


Assemblato su carrello con ruote, composto da n.1 bombola di ossigeno, n.1 bombola di acetilene o propano, n.1 riduttore di pressione con valvola di sicurezza per ossigeno, n.1 riduttore di pressione con valvola di sicurezza per acetilene o propano, tubo

kit per bombole 5 litri (con acetilene)

		kit 5
		carrello
	Carrello portabombole	car
	Bombola ossigeno 5 lt (piena)	blu
	Ricarica ossigeno	
	Bombola acetilene 5 lt (piena)	blu
	Ricarica acetilene	
	Bombola gpl 3 kg (piena)	
	Ricarica gpl	
	Riduttore ossigeno mini att.posteriore	oxy
	Valvola sicurezza ossigeno per riduttore	gce
	Riduttore acetilene mini att.posteriore	oxy
	Riduttore gpl mini att.posteriore	
	Valvola sicurezza acetilene / gpl per riduttore	gce
	Tubo binato 6 x 13 - 5 mt	
	Valvola sic. ossigeno per impugnatura	gce
	Valvola sic. acetilene / gpl per impugnatura	gce
	Impugnatura Mini	gce
	Lancia Saldatura 160 lt/h acetilene	gce
	Lancia Saldatura 160 lt/h gpl	
	Manodopera e accessori montaggio	
	Prezzo listino al pubblico	
	Extra sconto per kit	
	Kit assemblato con bombole piene	
	Kit assemblato senza bombole	
	tsc per rivenditori	€

kit per bombole 14 litri (con acetilene)

		kit per salda
	Carrello portabombole	car
	Bombola ossigeno 14 lt	blu
	Ricarica ossigeno	
	Bombola acetilene 14 lt	blu
	Ricarica acetilene	
	Riduttore ossigeno	gce
	Valvola sicurezza ossigeno	gce
	Riduttore acetilene a staffa	gce
	Valvola sicurezza acetilene	gce
	Tubo binato 8 x 15 - 5 mt	
	Valvola sic. ossigeno per impugnatura	gce
	Valvola sic. acetilene per impugnatura	gce
	Impugnatura Mujver alluminio	gce
	Lancia Saldatura 160 lt/h	gce
	Cannello Gce X511 470 mm + punta	
	Manodopera e accessori montaggio	
	Prezzo listino al pubblico	
	Extra sconto per kit	
	Kit assemblato con bombole piene	
	Kit assemblato senza acquisto bombole	
	tsc per rivenditori	€

kit per bombole 40 litri		kit per salda
	Carrello portabombole	car
	Riduttore ossigeno	gce
	Valvola sicurezza ossigeno	gce
	Riduttore acetilene a staffa	gce
	Riduttore propano	
	Valvola sicurezza acetilene/propano	gce
	Tubo binato 8 x 15 - 10 mt	
	Valvola sic. ossigeno per impugnatura	gce
	Valvola sic. Acetilene/gpl per impugnatura	gce
	Impugnatura Mujver alluminio	gce
	Lancia Saldatura 160 lt/h	gce
	Cannello Gce NM-250 835 mm + punta	
	Manodopera e accessori montaggio	
	Prezzo listino al pubblico	
	Kit assemblato senza acquisto bombole	
	tsc per rivenditori	ⓔ

Kit saldatura Oxyturbo "stinger"



Kit composto da carrello portabombole con supporto porta-oggetti, bombola ossigeno e propano 2 lt., riduttori mini, tubo binato raccordato da 4 mt., valvole a doppia protezione sull'impugnatura, cannello "stinger" (tipo Mujelli Jet Soud) con stella a 5 punte

codice	descrizione	um	disponibilità
OXY122050	Turbo set "Stinger" completo	nr	●
componenti sfusi			
OXY105200	Carrello portabombole con cassetina	nr	
OXY120500	Cannello stinger (con stella 7 punte)	nr	
OXY120715	Stella a 4 punte gpl	nr	
OXY140420	Tubo raccordato 4 mt. ø 6x13, con valvole sic.doppia prot., att.1/4" impugn.-3/8" ridutt.	nr	
OXY250250	Riduttore Mini Ossigeno att. 3/8"	nr	●
OXY252350	Riduttore Mini GPL Propano att. 3/8"	nr	●
OXY480600	Bombola ossigeno 2 lt.	nr	●
OXY483600	Bombola propano 2 lt. (piena con 800 gr.)	nr	●



Kit saldatura Oxyturbo "turbo set 90"

Kit compatto per saldatura autogena su carrello metallico; dimensioni contenute (altezza cm. 27, inclinazione 30°, peso 5 kg.), per un agevole trasporto e utilizzo anche in condizioni disagiate; ideale per lavori di idraulico, condizionamento, refrigerazi



codice	descrizione	um	disponibilità
OXY115050	Turbo Set 90 completo (con Maxy Gas)	nr	●
OXY131090.MP	Turbo Set 110 completo (con Turbo Gas Map)	nr	●
OXY111010	Turbo Set 200 completo (con Turbo Gas Map e riduttori c/manom.)	nr	●
componenti sfusi per Turboset 90 e 110 (Turboset 200 ha impugnatura e lance differenti)			
OXY110600	Lancia saldatura 80 lt./h con punta	nr	●
OXY110650	Microset - Set punte ad ago di ricambio	nr	●
OXY110000	Impugnatura con lancia, assemblata con tubi, con riduttori	nr	●
OXY110005	Impugnatura con lancia, assemblata con tubi, senza riduttori	nr	●
OXY220500	Riduttore Mignon Ossigeno (M12x1Rh-IT)	nr	●
OXY201500	Riduttore Mignon per Maxy gas (7/16")	nr	●



per le bomboline di ricambio vedi [A01 Gas]

Fornetti per mantenimento (e ricondizionamento) elettrodi

Sul posto di saldatura gli elettrodi basici per la saldatura di acciai basso legati e gli elettrodi per la saldatura di acciai inossidabili, devono essere mantenuti in Fornetti con temperature comprese tra i 90°C e i 110°C. Gli elettrodi avanzati alla fine del turno di lavoro, devono essere riportati nel forno di mantenimento.

codice	descrizione	um	disponibilità
CIA-P8	Fornetto portatile di mantenimento , con cestello estrazione verticale, capacità 7 kg. termostato regolabile max 190 °C, termometro sul mod. P8T, isolamento a doppia camera - pot. 0,28 kW	nr	Il P8 può contenere approssimativamente la quantità di elettrodi pari ad un pacchetto. La struttura esterna è in lamiera verniciata con polvere epossidica per resistere a temperatura, umidità, corrosione ed atmosfera salina. La camera interna è in lamiera di acciaio alluminizzata per evitare contaminazioni agli acciai inossidabili e alle leghe base nickel, nella parte superiore è posizionato un cestello porta elettrodi con maniglia in plastica. Vi è anche una maniglia metallica per il trasporto. Il termostato regolabile si trova frontalmente in basso, alla sua sinistra vi è una spia luminosa che segnala quando le resistenze sono inserite. A destra del pomello del termostato si trova il cavo di alimentazione. Tra la camera interna e la struttura esterna, l'intercapedine d'aria crea isolamento termico. Il forno ha una resistenza corazzata ad U in acciaio inossidabile posizionata verticalmente sul lato posteriore del forno per garantire una temperatura omogenea al suo interno.
CIA-P8T		nr	
CIA-P16	Fornetto portatile per mantimento ma anche per ricondizionamento elettrodi; capacità 14 kg - temp. regabile max 320 °C senza termometro - isolamento ad alta densità - pot. 0 30 kW	nr	<p>Il fornello portatile di mantenimento è utilizzato per evitare che gli elettrodi per saldatura, una volta prelevati dal forno di essiccamento o di mantenimento prima del loro utilizzo assorbano umidità. Il P16 può raggiungere i 320°C per cui può essere utilizzato anche per effettuare ricondizionamenti di piccoli lotti, può contenere approssimativamente la quantità di elettrodi pari a due pacchetti. La struttura esterna è in lamiera verniciata con polvere epossidica per resistere a temperatura, umidità, corrosione ed atmosfera salina. La camera interna è in lamiera di acciaio alluminizzata per evitare contaminazioni agli acciai inossidabili e alle leghe base nickel, nella parte frontale è posizionato un coperchio incernierato.</p> <p>Vi è una maniglia in plastica per il trasporto. Il termostato regolabile si trova frontalmente in basso, alla sua destra vi è una spia luminosa</p>

Altri modelli di maggiore capacità disponibili su richiesta.

Affilatrici per elettrodi di tungsteno

codice	articolo	um	descrizione
SOG-SPPE-220	Minipuntig 220V	nr	Affilatrice semiautomatica veloce per affilatura e taglio elettrodi di tungsteno. E' stata realizzata per eseguire velocemente e con precisione le punte agli elettrodi di tungsteno per la saldatura TIG. Permette di effettuare punte ad inclinazione prefissata di 22,5°, ma con l'applicazione della BUSSOLA VARIAZIONE ANGOLO (opzionale codice SPPE-ADJ) si possono realizzare punte con conicità variabile. L'affilatura avviene tramite una mola diamantata che permette di ottenere una punta con finitura superficiale a specchio, migliorando quindi la tenuta ad arco. E' facilmente trasportabile. La rotazione
SOG-SPPE-010	Minipuntig Pocket a batteria	nr	
SOG-SAFF-PB	Affilatrice automatica Tig4	nr	

Tavoli da saldatura

codice	articolo	um	descrizione
Tavolo modulare 3D - fori 16 mm.			
16S1005	3D: 1000 x 500	nr	
16S1010	3D: 1000 x 1000	nr	
16S2010	3D: 2000 x 1000	nr	
16S2412	3D: 2400 x 1200	nr	
SET BASE	Set accessori di base	nr	
SET PREMIUM	Set accessori premium	nr	

[Estratto cataloghi Sigler](#)

Altre attrezzature (disponibili su richiesta)

Affilatrice elettrodi tungsteno

- Generatori di gas (ossigeno, azoto, idrogeno)
- Motosaldatrici
- Impianti per decapaggio elettrochimico, con liquidi eco-compatibili
-